

**טלפוני קו וציוד נלווה\***  
בשירות המרכזיה בענן OmniCloud







## Yealink T-30P

- \* חשבון SIP בודד
- \* מסך תצוגה LCD גרפי (64x132) בגודל 2.3 אינץ'
- \* 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית
- \* יציאה למערכת ראש קווית
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* שתי יציאות רשת 10/100M, PoE (Class 2)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)



## Yealink T-33P

- \* עד 4 חשבונות SIP
- \* עד 4 מקשים ניתנים לתכנות (BLF)
- \* מסך תצוגה LCD צבעוני (240x320) בגודל 2.4 אינץ'
- \* 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית
- \* יציאה למערכת ראש קווית
- \* שתי יציאות רשת 10/100M, PoE (Class 2)
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)



## Yealink T-31P

- \* 2 חשבונות SIP
- \* עד 2 מקשים ניתנים לתכנות (BLF)
- \* מסך תצוגה LCD גרפי (64x132) בגודל 2.3 אינץ'
- \* 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית
- \* יציאה למערכת ראש קווית
- \* שתי יציאות רשת 10/100M, PoE (Class 2)
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות)





## Yealink T-27G



- \* 6 חשבונות SIP
- \* מסך LCD גרפי 120x240 פיקסל בגודל 3.66 אינץ'
- \* 8 מקשי קווים עם נורית חיווי
- \* עד 21 מקשים ניתנים לתכנות (3 דפי מסך)
- \* חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT40)
- \* יציאה למערכת ראש קווית, ואלחוטית באמצעות המתאם EHS36
- \* תמיכה בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (דגם EXP20)
- \* 8 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, ועידה, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- \* שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE (Class 3)

## Yealink T-29G



- \* 16 חשבונות SIP
- \* מסך צבעוני 272x480 פיקסל בגודל 4.3 אינץ'
- \* 8 מקשי קווים עם נורית חיווי
- \* עד 27 מקשים ניתנים לתכנות (3 דפי מסך)
- \* חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT40)
- \* יציאה למערכת ראש קווית
- \* תמיכה בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (דגם EXP20)
- \* 8 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, ועידה, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- \* שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE (Class 3)

## EXP 20



- \* יחידת הרחבת מקשים לטלפונים מדגם T29G, T27G
- \* מסך תצוגה LCD גרפי עם 160x320 פיקסלים
- \* 20 מקשים פיזיים ניתנים לתכנות עם נוריות חיווי LED בשני צבעים
- \* 20 מקשים נוספים על ידי העברת עמוד
- \* ניתן לשרשר עד 6 יחידות למכשיר אחד (סה"כ 120 מקשים)





## Yealink T-43U



- \* עד 12 חשבונות SIP
- \* 8 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי,
- \* עד 21 מקשים ניתנים לתכנות (3 דפי מסך)
- \* מסך LCD גרפי (160X360) בגודל 3.7 אינץ'
- \* 5 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, השתק, חיוג חוזר, דיבורית
- \* יציאה למערכת ראש קווית
- \* שתי יציאות (Class 2) PoE, Gigabit Ethernet
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- \* חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT40)

## Yealink T-46S



- \* 16 חשבונות SIP
- \* 10 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי,
- \* עד 27 מקשים ניתנים לתכנות (3 דפי מסך)
- \* מסך צבעוני 272x480 פיקסל בגודל 4.3 אינץ'
- \* 7 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- \* יציאה למערכת ראש קווית
- \* שתי יציאות (Class 3) PoE, Gigabit Ethernet
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- \* חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT40)
- \* תמיכה בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (דגם EXP40)







## Yealink T-48S




- \* 16 חשבונות SIP
- \* עד 29 מקשי מגע ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 29 מקשים ניתנים לתכנות (BLF)
- \* מסך מגע צבעוני 480x800 פיקסל בגודל 7 אינץ'
- \* 7 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- \* יציאה למערכת ראש קווית
- \* שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE (Class 3)
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- \* תמיכה בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (דגם EXP40)

## EXP 40



- \* יחידת הרחבת מקשים לטלפונים מסדרות T48S, T46S
- \* מסך תצוגה LCD גרפי עם 160x320 פיקסלים
- \* 20 מקשים פיזיים ניתנים לתכנות עם נוריות חיווי LED בשני צבעים
- \* 20 מקשים נוספים על ידי העברת עמוד
- \* 2 מקשי בקרה נפרדים משמשים למעבר מהיר בין 2 עמודי התצוגה
- \* ניתן לשרשר עד 6 יחידות למכשיר אחד (סה"כ 120 מקשים)





## Yealink T-54S

- \* 16 חשבונות SIP
- \* 10 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי,
- \* עד 27 מקשים ניתנים לתכנות (3 דפי מסך)
- \* מסך צבעוני בגודל 4.3 אינץ' ברזולוציה של 480X272 פיקסלים
- \* 7 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- \* יציאה למערכת ראש קוויית
- \* שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE (Class 3)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- \* חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT40)
- \* תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים עם מסך צבעוני (דגם EXP50)
- \* ממשק Bluetooth 2.1 מובנה במכשיר המאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)



## EXP 50



- \* יחידת הרחבת מקשים לטלפונים מדגם T58V, T54S, T52S
- \* מסך תצוגה צבעוני בגודל 4.3"
- \* עם 480x272 פיקסלים
- \* 20 מקשים פיזיים ניתנים לתכנות עם נוריות חיווי LED בשני צבעים
- \* 40 מקשים נוספים על ידי העברת עמודים
- \* 3 מקשי בקרה נפרדים משמשים למעבר מהיר בין שלושת עמודי התצוגה
- \* ניתן לשרשר עד 3 יחידות למכשיר אחד (סה"כ 180 מקשים)

## Yealink T-58V

- \* מצלמת HD קדמית מתכוננת 2M-pixel עם סגר פרטיות
- \* מערכת הפעלה Android 5.1.1
- \* ממשקי Wi-Fi 2.4Ghz - ו Bluetooth 4.0 מובנים
- \* ממשק Bluetooth מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד
- \* תמיכה בקודק ווידאו H.264, VP8
- \* 16 חשבונות SIP
- \* 27 מקשי מגע הניתנים לתכנות
- \* מסך מגע צבעוני בגודל 7 אינץ' ברזולוציה של 1024X600 פיקסלים
- \* 8 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, עוצמת שמע, חיוג חוזר, דיבורית
- \* יציאת USB לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון
- \* שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE (Class 3)
- \* תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- \* ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- \* תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים עם מסך צבעוני (דגם EXP50)







## Yealink DECT-SIP W60P

כולל בסיס



- \* עד 8 שפופרות (W56H) DECT
- \* 8 חשבונות SIP
- \* עד 8 שיחות חוץ בו זמנית
- \* טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה
- \* ספר טלפונים מקומי (500 רשומות שמורות בבסיס)
- \* תמיכה בטעינה מ USB
- \* יציאת רשת אחת RJ45, תמיכה ב PoE
- \* משך זמן טעינה - 10 דקות טעינה עבור 2 שעות דיבור

## Yealink DECT-SIP W56H

ללא בסיס



- \* טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה
- \* ספר טלפונים מקומי (500 רשומות שמורות בבסיס)
- \* תמיכה בטעינה מ USB
- \* משך זמן טעינה - 10 דקות טעינה עבור 2 שעות דיבור







## מערכת ראש ER27B דו צדדית

- \* נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- \* איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- \* זרוע מיקרופון גמישה ומתכוננת
- \* מיקרופון מבטל רעשי סביבה



## מערכת ראש ER27M חד צדדית

- \* נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- \* איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- \* זרוע מיקרופון גמישה ומתכוננת
- \* מיקרופון מבטל רעשי סביבה





## מערכת ראש DH 053 B/10

### דו צדדי

- \* בחיבור USB מתאימה לשימוש עם יישומי (Softphone) VoIP
- \* נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- \* איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- \* זרוע מיקרופון גמישה ומתכוננת
- \* מיקרופון מבטל רעשי סביבה
- \* הגנה על האוזן מחדירה של עוצמות קול גבוהות
- \* אפשרות לכיוון עוצמת שמע נכנס
- \* מתג השתקה (Mute)
- \* מקלט תומך בשמע בפס הרחב (ליישומי VoIP Softphone)



## מערכת ראש DH 053 M/10

### חד צדדי

- \* בחיבור USB מתאימה לשימוש עם יישומי (Softphone) VoIP
- \* נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- \* איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- \* זרוע מיקרופון גמישה ומתכוננת
- \* מיקרופון מבטל רעשי סביבה
- \* הגנה על האוזן מחדירה של עוצמות קול גבוהות
- \* אפשרות לכיוון עוצמת שמע נכנס
- \* מתג השתקה (Mute)
- \* מקלט תומך בשמע בפס הרחב (ליישומי VoIP Softphone)



## מערכת ראש DH 053 B/11

### דו צדדי

- \* בחיבור USB מתאימה לשימוש עם יישומי (Softphone) VoIP
- \* נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- \* איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- \* זרוע מיקרופון גמישה ומתכוננת
- \* מיקרופון מבטל רעשי סביבה
- \* הגנה על האוזן מחדירה של עוצמות קול גבוהות
- \* אפשרות לכיוון עוצמת שמע נכנס
- \* מתג השתקה (Mute)
- \* מענה וסיום שיחה דרך מתאם ה-USB
- \* מקלט תומך בשמע בפס הרחב (ליישומי VoIP Softphone)



## מערכת ראש DH 053 M/11

### חד צדדי

- \* בחיבור USB מתאימה לשימוש עם יישומי (Softphone) VoIP
- \* נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- \* איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- \* זרוע מיקרופון גמישה ומתכוננת
- \* מיקרופון מבטל רעשי סביבה
- \* הגנה על האוזן מחדירה של עוצמות קול גבוהות
- \* אפשרות לכיוון עוצמת שמע נכנס
- \* מתג השתקה (Mute)
- \* מענה וסיום שיחה דרך מתאם ה-USB
- \* מקלט תומך בשמע בפס הרחב (ליישומי VoIP Softphone)







## BT 40

- \* מאפשר קישור הטלפונים בעלי יציאת USB למגוון נרחב של מערכות ראש עם קישוריות Bluetooth
- \* פועל עם - T27G/T29G/T46G/T48G/T46S/T48S
- \* טווח פעולה של עד 10 מטר
- \* מענה/סיום שיחה דרך מערכת הראש האלחוטית



## WF 40

- \* מאפשר קישור הטלפונים בעלי יציאת USB לרשת אלחוטית בטכנולוגיית Wi-Fi
- \* פועל עם - T27G/T29G/T46G/T48G/T46S/T48S/T52S/T54S
- \* טווח פעולה של עד 10 מטר



## מתאם Grandstream HT802

- \* מתאם מאבטח לדיגיטלי



Crafting  
Communication

**omnitelecom**



התמונות המופיעות בחוברת זו הינן להמחשה בלבד.

Cell: +972 (0)3 7222224 | Fax: +972 (0)3 3745696 | Mail: [cloudteam@omnitelecom.co.il](mailto:cloudteam@omnitelecom.co.il) | [www.omnitelecom.co.il](http://www.omnitelecom.co.il)